

SPF-Z

Anker voor bintwerk links of rechts - ZPRO

De ankers voor bintwerk links en rechts SPF-Z verbinden twee haaks overlappende stukken hout. Dankzij de ZPro-coating kunnen ze worden gebruikt voor terrasconstructies in niet-zoutrijke buitenomgevingen.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.

Voordelen

- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating,
- Zeer veelzijdige toepassingen...




Toepassingen

Gebruik

- Bevestiging van houten elementen die elkaar haaks kruisen in buitenomgevingen,
- Terrassen ...

Ondergrond

- **Dragers** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...
- **Gedragen** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...




SPF-Z

Anker voor bintwerk links of rechts - ZPRO

Technische gegevens


Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]						Boorgaten Flens A		Boorgaten Flens B	
	A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø5	Ø9	Ø9
SPF210LZ	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1	1
SPF210RZ	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1	1

De SPF ... 'L' is de linkeruitvoering, terwijl de SPF ... 'R' de rechteruitvoering is.

Karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 anker voor bintwerk



Referentie	Karakteristieke waarden - Hout op hout							
	Bevestigingselementen		Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24					
	Drager	Gording	R _{1,k}		R _{2,k}		R _{3,k}	
	Hvh	Hvh	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60
SPF210LZ	7	7	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5
SPF210RZ	7	7	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5

De karakteristieke waarden worden in deze tabel weergegeven voor een anker voor bintwerk wanneer de houtelementen tegen rotatie zijn geblokkeerd.

De weerstand voor 2 SPF-ankers voor bintwerk wordt verkregen door de afzonderlijke weerstanden op te tellen.

SPF-Z

Anker voor bintwerk links of rechts - ZPRO

Plaatsing

Bevestigingselementen

- Ringnagels CNA Ø4.0x40G,
- Schroeven CSA5.0x35Z of CSA5.0x40Z,
- Schroeven voor verbinders SSH Ø8 mm...

